

SIKKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1 Produktidentifikasjon

Handelsnavn

Sink-Magnesium-Aluminiumlegering

Produkt nr.

3XMx

REACH registreringsnummer

Ikke brukbart

Andre produktidentifikatorer

MagiGal

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Varmforsinking

Metallspruting

Ikke tilrådte anvendelser

-

1.3 Opplysninger om leverandøren av Sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger

Boliden Commercial

Box 750

SE-101 35 Stockholm

Sweden

Tel +46 8 610 15 00

Fax +46 8 31 55 45

Kontaktperson**E-mail**

info.market@boliden.com

Utgitt (dato)

01-06-2015

SDS Versjon

1.0

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00, 113. Se seksjon 16.

AVSNITT 2: VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Produktet skal ikke klassifiseres

2.2 Merking

Farer pictogram

-

Signalord

-

Risikobeskrivelse

-

Sikkerhet	Generelt	-
	Forebyggelse	-
	Reaksjon	-

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Oppbevaring -
Disponering -

Inneholder

-

2.3 Andre faremomenter

Annen merkning

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. (EUH210)

Annet

-

VOC

-

AVSNITT 3: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

3.1. Stoffer

-

3.2. Blandinger

NAVN:	sink
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 7440-66-6 EF-nr: 231-175-3 REACH-nr: 01-2119467174-37 Indeks-nr: 030-001-00-1
INNHold:	79-99%
CLP KLASSIFISERING:	NA
NAVN:	aluminium
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 7429-90-5 EF-nr: 231-072-3 Indeks-nr: 013-002-00-1
INNHold:	0,5-10%
CLP KLASSIFISERING:	NA
NAVN:	magnesium
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 7439-95-4 EF-nr: 231-104-6 Indeks-nr: 012-001-00-3
INNHold:	0,5-10%
CLP KLASSIFISERING:	NA

(*) Se punkt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8

Annen informasjon

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Generelt

Sink i massiv form er ikke farlig. Under produksjon og bruk kan følgende farlige derivater dannes:

Respirerbare sinkbærende partikler og løselige sinkforbindelser.

Generelle råd: Kontakt lege ved ubehag. Vis dette databladet til legen. Generelle råd: Kontakt lege ved ubehag.

Innånding

Sinkmetall er ikke akutt giftig ved innånding. Store mengder støv kan gi irritasjon i luftveiene. I dette tilfellet må pasienten flyttes ut i frisk luft. Kontakt lege hvis ubehagelighetene vedvarer. Sveising og forsinking (temperatur > 930 °C) kombinert med dårlig yrkeshygienisk praksis kan eksponere metallfeber («sinkfeber»), som er forårsaket av sinkoksidgasser som dannes ved høye temperaturer. Symptomene kan være feber, kvalme, stivhet, oppkast, magesmerter, muskelsmerter og i noen tilfeller hallusinasjoner eller forvirring. Symptomene vil gå over i løpet av 24 timer, og forårsaker ingen varige men. Behandles symptomatisk ved behov: fjerning fra eksponering, sengeleie, oral hydrering, medisiner mot feber (ibuprofen, salisylater). Vis dette databladet til legen hvis medisinsk hjelp er nødvendig.

Hudkontakt

Sink er i seg selv ikke hudirriterende. Eksponering for sinkoksid kan forårsake eksem. Bruk vanlige hygienetiltak for kontakt med materialet: vask med såpe og varmt vann. Ved kontakt med smeltet produkt, må stedet avkjøles raskt med vann og lege må oppsøkes umiddelbart. Forsøk aldri å fjerne smeltet produkt fra huden, fordi huden enkelt blir revet av.

Kutt eller sår bør behandles umiddelbart med grundig rensing.

Øyekontakt

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Skyll med vann (15 min), kontakt lege hvis smertene vedvarer. Ikke gni øynene. Fjern eventuelle kontaktlinser.. Hvis pasienten har fått ovnsmateriale eller sprut av smeltet metall i øynene, må vedkommende bringes til lege umiddelbart.

Svelging

Ikke en normal inntaksmåte. Sink er et viktig næringsmiddel. Ved større inntak oralt, må munnen skylles og tilby vann hvis pasienten er ved bevissthet. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege ved ubehag.

4.2 Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Metallfeber (zinkfeber): feber, kvalme, stivhet, oppkast, magesmerter, muskelsmerter og i noen tilfeller hallusinasjoner eller forvirring. Svelging (akutt): kvalme, oppkast, manglende appetitt, magesmerter diaré. Svelging (kronisk): Svelging av doser med sink > 100 mg/dag i lengre perioder forstyrrer kobbermetabolismen, som forårsaker lavt antall blodkobbervåer, RBC-mikrotose og nedsatt immunforsvar.

Større doser (200–800 mg/dag) som svelges i lengre perioder kan føre til anoreksi, oppkast og diaré.

4.3 Opplysning om eventuelt behov for umiddelbar legehjelp eller spesiell behandling

Lindrende behandling og fjerning fra kilden er vanligvis tilstrekkelig behandling for sinktoksikose. Ved alvorlig metallfeber («sinkfeber») kan det være nødvendig med intravenøse steroider eller inhalering av bronkodilatorer (for piping). Oksygenbehandling ved hypoksemi.

Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkemidler

Materialet er ikke brennbart. anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

Bruk aldri vann i nærvær av smeltet metall. Vann utvider seg eksplosivt i kontakt med smeltet/flytende metall.

5.2 Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen

Respirabelt støv.

5.3 Råd til slokkemannskap

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske. Forhindre at vannet/skummet fra slukkeoperasjonen får atkomst til grunnvann, vannveier, nedbørsfelt, overflatevann, vannrenner og vannbehandlingsanlegg.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sink i massiv form er ikke farlig. Under produksjon og noen anvendelser, kan farlig materiale (f.eks sinkholdig respirerbare partikler og oppløselige forbindelser) dannes og utilsiktet frigjøring av disse er vurdert.

6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Ikke la unødvendige og ubeskyttede personer komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Ikke innånd støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet pustemaskin når ventilasjonen er utilstrekkelig. Bruk egnet personlig verneutstyr (se kap. 8)

6.2 Preventive miljøtiltak

Unngå spredning av sølt materiale, avrenning og kontakt med jordsmonn, vannveier, avløp og kloakk. Informer relevante organer dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannveier, jordsmonn eller luft).

6.3 Metoder og materiell for avgrensning og fjerning av spill

I tilfelle smeltet materiale: La materialet stivne før rengjøring. Fjern beholderne fra utslippsområdet. Støvsug eller kost opp materiale og plasser det i en utvalgt, merket avfallsbeholder. Unngå dannelse av støvete forhold.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se avsnittet om 'instrukser om disponering' om håndtering av avfall. Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for beskyttelsesforskrifter.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Se avsnittet 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for opplysning om personlig beskyttelse. Sink er ikke klassifisert i massive former, og ingen vernetiltak for sikker håndtering er nødvendig. Sinkbarrer må ikke bli våte eller fuktige eller skitnes til med andre stoffer, kvalitets- og identifikasjonsmerker må ikke ødelegges, og barenne må ligge i ro under transport.

Sinkbarrer kan inneholde vann i hårsprekker eller hulrom. For å unngå eksplosjon eller sprut av smeltet metall må barenne tørkes nøye før de mates inn i ovnen. Personer som arbeider i smelteprosessen og ved arbeidsstasjoner i umiddelbar nærhet, må bruke verneklær. Hvis det kommer røyk fra smeltet produkt: Unngå innånding. Unngå å virvle opp støv.

7.2 Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Sinkbarrer må lagres på et rent og tørt sted med god ventilasjon slik at de ikke blir tilskitnet med andre stoffer eller blir forurenset av vann. Oppbevaring nær syrer, alkalier og oksidanter må unngås. Unngå oppbevaring sammen med syrer, baser og oksidanter. I fin pulverform blandet med luft vil stoffet kunne forårsake støveksplasjon.

Oppbevaringstemperatur

Ingen data tilgjengelige

7.3 Spesifikk(e) sluttanvendelser

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrense

Magnesiumoksid CAS 1309-48-4
10 mg/cm³

Sinkoksid
5 mg/m³
Totalstøv: 10 mg/m³
Respirabelt støv: 5 mg/m³

Aluminiumoksid
10 mg/m³

DNEL / PNEC

DNEL (sink): 0.83 mg Zn/kg bw/day - Eksponering: Oral - Merknader: løselig Zn
DNEL (sink): 0.83 mg Zn/kg bw/day - Eksponering: Oral - Merknader: uoppløselig Zn
DNEL (sink): 8.3 mg Zn/kg bw/day - Eksponering: Dermal - Merknader: løselig Zn
DNEL (sink): 83 mg Zn/kg bw/day - Eksponering: Dermal - Merknader: uoppløselig Zn
DNEL (sink): 1 mg Zn/m³ - Eksponering: Innånding - Merknader: løselig Zn, arbeider
DNEL (sink): 5 mg Zn/m³ - Eksponering: Innånding - Merknader: uoppløselig Zn, arbeider
DNEL (sink): 1.3 mg Zn/m³ - Eksponering: Innånding - Merknader: løselig Zn, forbruker
DNEL (sink): 2.5 mg Zn/m³ - Eksponering: Innånding - Merknader: uoppløselig Zn, forbruker

PNEC (sink): 21 µg/L - Eksponering: Ferskvann - Merknader: merverdi, Zn ion
PNEC (sink): 6 µg/L - Eksponering: Sjøvann - Merknader: merverdi, Zn ion
PNEC (sink): 52 µg/L - Eksponering: Renseanlegg for avløpsvann - Merknader: Zn ion
PNEC (sink): 118 mg/kg d.w. - Eksponering: ferskvannssediment - Merknader: merverdi, Zn ion
PNEC (sink): 57 mg/kg d.w. - Eksponering: Marine vann sediment - Merknader: merverdi, Zn ion
PNEC (sink): 36 mg/kg d.w. - Eksponering: Soil - Merknader: merverdi, Zn ion

8.2 Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angivne grenseverdiene overholdes.

Generelt

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet.

Eksponeringsscenarioer

Såfremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der følges.

Eksponeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier.

Tekniske tiltak

Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.

Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

Begrensning av eksponering av miljøet

Ingen spesielle krav.

Personlig verneutstyr

-

Generelt

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Åndedrettsvern

Ved normal håndtering er personlig åndedrettsvern (friskluftapparat) ikke nødvendig. Ved risiko for overskridelse av OEL/DNEL må det brukes f.eks.:

- halvmaske med støvfilter P1 (effektivitet 75 %)
- halvmaske med støvfilter P2 (effektivitet 90 %)
- halvmaske med støvfilter P3 (effektivitet 95 %)

- helmaske med støvfilter P1 (effektivitet 75 %)
- helmaske med støvfilter P2 (effektivitet 90 %)
- helmaske med støvfilter P3 (effektivitet 97,5 %)

Kroppsvern

Verneklær. Ved oppvarming: varmebestandige klær, verneklær mot sprut av smeltet metall. Verneklær for arbeidstakere som utsettes for varme. Vernesko.

Håndvern

Bruk av hansker er obligatorisk. Ved oppvarming: isolerte hansker.

Øyevern

Vernebriller er valgfritt. Ved smelting: ansiktsskjerm.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Farge	Lukt	pH	Viskositet	Tetthet (g/cm ³)
Fast	Grå	Ingen lukt	-	-	7,1

Tilstandsending og dampe

Smeltepunkt (°C)	Kokepunkt (°C)	Damptrykk (mm Hg)
416	-	-

Data for brann- og eksplosjonsfare

Flammepunkt (°C)	Antennelsestemperatur (°C)	Selvantennelighet (°C)
-	-	-

Eksplosjonsgrenser (Vol %)	Oksiderende egenskaper
-	-

Løselighet

Løselighet i vann	Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)
Sink i massiv form har svært liten løselighet i vann.	-

9.2 Andre opplysninger

Løselighet i fett	Annen informasjon
-	N/A

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reagerer med oksidanter, f.eks. ammoniumnitrat, salpetersyre, kaliumklorat. Sinkstøv frigjør hydrogengass i kontakt med oksygen og vann. Danner "hvit rust" i fuktig luft.

10.2 Kjemisk stabilitet

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnittet 'Håndtering og lagring'

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

I smeltet tilstand: voldsom til eksplosiv reaksjon med vann (fuktighet). Oksiderer sakte i fuktig luft.

10.4 Forhold som må unngås

For å unngå hvitrust på galvanisert stål bør de nye delene av det galvaniserte utstyret oppbevares tørt og godt ventilert helt til overflaten er passivisert.

10.5 Uforlikelige stoffer

sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i del 1. Reagerer med enkelte syrer som danner hydrogen.

Ved brenning: sinkoksidrøyk

AVSNITT 11: OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

11.1 Opplysninger om giftvirkning

Akutt toksisitet

Stoff

sink

sink

Art

Rotte

Rotte

Test

LC50

LD50

Opptaksvej

Inhalasjon

Oral

Resultat

>5.4 mg/L/4h

>2000 mg/kg

Irritasjon/etsing av huden

Data for stoff: Sink

Resultat: Ikke irriterende

Alvorlig øyeskade/irritasjon

Data for stoff: Sink

Resultat: Ikke irriterende

Framkalling av hud- og luftveisallergi

Data for stoff: Sink

Resultat: ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenisitet

Data for stoff: Sink

Ingen negativ effekt observert.

Evne til å framkalle kreft

Data for stoff: Sink

Ingen negativ effekt observert.

Forplantningsgiftighet

Data for stoff: Sink

Ingen negativ effekt observert.

STOT, enkelteksponering

Data for stoff: Sink

Resultat: Ingen bevis

STOT, gjentatt eksponering

Data for stoff: Sink

Resultat: Ingen bevis

Aspireringsfare

Ingen data tilgjengelige

Kroniske effekter

Ingen spesielle

AVSNITT 12: OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

12.1. Toksisitet

Stoff

Art

Test

Test varighet

Resultat

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

magnesium	Fisk	LC50	96h	1355 mg/l
magnesium	Daphnia	EC50	48h	64.7 mg/l
magnesium	Alger	IC50	72h	240 mg/l
aluminium	Fisk	LC50	96h	>100 mg/l
aluminium	Daphnia	EC50	48h	>100 mg/l
aluminium	Alger	IC50	72h	>100 mg/l
sink	Daphnia	EC50	48 h	0.413 mg Zn ⁺⁺ /l, pH <7
sink	Alger	EC50	72 h	0.136 mg Zn ⁺⁺ /l, pH >7-8.5
sink	Daphnia	EC50	48 h	11.5 mg Zn/l, pH <7
sink	Alger	EC50	72 h	15.1 mg Zn/l, pH >7-8.5

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Stoff	Nedbrytning i vannmiljøet	Test	Resultat
sink	ikke aktuelt	Ingen data	Ingen data

12.3 Evne til biologisk akkumulering

Stoff	Bioakkumulasjonspotensial	LogPow	BFC
sink	Nei	Ingen data	Ingen data

12.4 Mobilitet i jordsmonn

I CSR er en delingskoeffisient for fast stoff / vann på 158,5 l/kg (log-verdi 2,2) blitt anvendt på sink i jordsmonn (CSR sink 2010).

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-analyse

PBT- og vPvB-kriteriene gjelder ikke for uorganiske stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen spesielle

AVSNITT 13: FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Avfall

Avfallskode EAL

10 03 15, 10 05 10, 10 08 10, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 05 08,
10 05 10, 11 02 02, 06 04 05, 16 08 02, 17 04 04, 19 12 03

Særlig merking

-

Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORT

Ikke farlig gods i henhold til ADR og IMDG.

14.1 – 14.4

ADR/RID

14.1 UN-Nummer

14.2 UN proper shipping name

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

Tilleggsopplysninger

Tunnel restriksjonskode

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljøfare

-

14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren

-

14.7 Bulktransport i samsvar med Tillegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket

Ingen data

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1 Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet

Anvendelsesbegrensninger

-

Krav om særlig utdanning

-

Annen informasjon

-

Kilder

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. (CLP)

Forskrift, best.nr. 704: Tiltaks- og grenseverdier. Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr. 1885.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Sist endret ved FOR-2015-01-05-4

15.2 Kjemisk sikkerhetsanalyse

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i del 3

-

Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i del 1

-

Andre symboler som nevnt i del 2

-

Annet

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsbladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se seksjon 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.

Nødtelefonnummer

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler.

Belgium: 070 - 245 245

Austria: Poison Control Centre Emergency helpline +43 1 406 43 43, 112

Portugal: Em caso de intoxicacao, ligue 808 250 143

Czech Republic: Toxikologické informační středisko Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Estonia: 112, 16662, ((+372) 626 93 90)

Lithuania: Visuomenės sveikatos centrams +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Italy: Centro antiveleni di Roma - Policlinico Umberto I tel. 06-49978000

Spain: Servicio de Información Toxicológica Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas) Información en español (24h/365 días)

Sweden: 112, 08-331231 (vardagar kl 9-17)

United Kingdom: 999 (or 111 for non-emergency medical advice). Emergency Action: In the event of a medical enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and emergency department or the NHS enquiry service)

Denmark: Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Germany: Giftnotruf Berlin, Emergency telephone: +49 30 19240 (Tag und Nacht)

Finland: 09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977 Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki) 112

Norway: Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00, 113

France: ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Hungary: Telefon: 06-80-20-11-99

Iceland: Neyðarlínan: Sími 112. Eitrunarmiðstöð Landsspítalans. Sími: 543 2222.

Netherlands: 30-2748888

Bulgaria: +359 2 9154 409

Greece: +30 10 779 3777

Ireland: +353 1 8379964

Latvia: +371 704 2468

Malta: 2425 0000

Poland: +48 58301 65 16 / +48 58 349 2831

Romania: +40 21 3183606

Slovakia: +421 2 54 77 4166

Slovenia: + 386 41 650500

Dato for siste vesentlige endring (Første siffer i SDS versjon)

-

Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon)

-